



El Resanador Automotivo de Zhaia Pinturas está elaborado a base de resinas poliéster de alta calidad y excelente desempeño. Es un producto diseñado para corregir y/o moldear aquellas partes metálicas golpeadas o con imperfecciones que requieren ser resanadas. Esta formulado con micro esferas que lo hacen un material ligero, suave para lijar y moldear, proporciona un mayor poder de relleno. Presenta excelente adherencia a lamina desnuda y algo muy importante no presenta ningún tipo de “sangrado” o amarillamiento cuando es recubierto con productos de repintado automotriz en colores claros como blancos, platas, etc.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Eliminar cualquier recubrimiento del área por reparar, la superficie deberá estar completamente limpia y seca, para obtener una mejor adherencia dejar la superficie áspera. Se recomienda aplicar el resanador sobre la lámina desnuda no aplique el resanador sobre capas de pintura nueva o vieja ya que esto no permitirá que el resanador se adhiera perfectamente.

PREPARACION Y APLICACIÓN DEL MATERIAL

Agitar perfectamente el resanador antes de usarlo. En una superficie limpia y seca depositar la cantidad necesaria a utilizar para mezclarlo con el 2% de catalizador para resanador automotivo mezclar con una cuña de metal o hule hasta que la pasta se vea homogénea . Permita un secado de 10 minutos aproximadamente para eliminar los excedentes procurando dar forma al resanador. Para un lijado más minucioso puede hacerlo después de los 30 minutos de aplicado. Se recomienda lijar en seco el resanador ya que si lo lija con agua puede absorberse esta humedad y perjudicaría los acabados finales presentándose puntos de alfiler o ampollas. Para aplicar cualquier recubrimiento sobre el resanador permita un oreo de 4 hrs. como mínimo debido a que la mezcla del resanador una vez catalizado desprende calor.

NOTA: MANTENGASE EL ENVASE PERFECTAMENTE CERRADO Y EL LUGARES FRECOS.