



El Sellador Concentrado de **Zhaia Pinturas** es un Sellador a base de Nitrocelulosa, tiene buen poder de relleno, lo que permite un sellado completo del poro en superficies de madera, tiene un secado rápido y facilidad en el lijado. Se recomienda su uso para pintar muebles de madera que se encuentren en ambientes interiores (como: muebles de oficinas, comercios, recamaras, comedores, muebles infantiles, construcción, etc.)

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie por pintar deberá estar perfectamente limpia, libre de toda suciedad que pudiera afectar la adherencia y las propiedades del acabado final: como pintura agrietada o suelta, grasa, polvo, tierra, gomas, etc. Se recomienda hacer las reparaciones necesarias a la superficie por pintar.

Para madera nueva lije la superficie en dirección de la veta usando una lija para madera de grano grueso No. 120 o 150 y vaya disminuyendo el tamaño del grano de la lija (400 o 600) hasta que la superficie este lisa y tersa.

Para maderas ya recubiertas, desprenda la capa anterior, ya sea con lija o aplicando un removedor para madera. Limpie perfectamente la superficie con gasolina blanca o un disolvente adecuado deje secar completamente y proceda como si se tratara de una madera nueva.

PREPARACION DEL MATERIAL

Agite perfectamente el Sellador Concentrado procurando incorporar todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga una apariencia uniforme. Para 1 lt de Sellador Concentrado de 1.5 a 2 lt de thinner acrílico Y para temperaturas mayores a 30°C utilice el thinner acrílico junto con un retardador para lacas con el fin de evitar la formación de cascara de naranja y obtener una mejor nivelación del sellador. Para climas húmedos la mezcla de thinner acrílico y retardador también evita el blanqueamiento de la película. Aplique con pistola de aire regulando la presión de 30 a 40 lb. Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos dejando un oreo entre mano y mano de 10 a 15 minutos.

En maderas demasiado porosas, es conveniente aplicar el Sellador directamente del envase con espátula.

El rendimiento del Sellador Concentrado de Zhaia Pinturas dependerá del tipo de madera y el número de manos aplicadas.

NOTA: Se recomienda utilizar los solventes recomendados por Zhaia Pinturas ya que el utilizar solventes genéricos como el thinner estándar afectaría seriamente el funcionamiento de este material.

GRUPO ESPECIALISTA EN PINTURAS DE CALIDAD S.A. DE C.V.

KM. 19.5 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA LOS REYES LA PAZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 56400

TEL. 58 57 07 77 <http://www.zhaiapinturas.mx> email: producción@zhaiapinturas.mx