



El Primer Automotivo de Zhaia Pinturas es un Primer de Piroxilina (Nitrocelulosa) indispensable para realizar trabajos de repintado automotriz con excelentes propiedades como son: secado rápido, fácil lijado, excelente adherencia a superficies metálicas preparadas adecuadamente, mejora la tersura de los acabados y protege contra la corrosión. El Primer Automotivo tiene un alto contenido de sólidos, es fácil de aplicar, es suave al lijar en seco o con agua y tiene buen poder cubriente. También se puede aplicar sobre madera.

MODO DE EMPLEO

La superficie por pintar deberá estar limpia, libre de toda suciedad que pudiera afectar las propiedades del acabado final: como pintura agrietada, grasa, aceites, polvo, silicones etc. Se recomienda hacer las reparaciones necesarias a la superficie por pintar.

Agite vigorosamente el material antes de aplicarlo sobre todo cuando el periodo de almacenamiento sea prolongado. Por 1 litro de **Primer Automotivo** adicione de 1.5 a 2 litros de Thinner Acrílico hasta obtener una viscosidad de aplicación de 16 a 20 segundos en copa Ford # 4. Filtre el material antes de su aplicación. Ajuste su equipo de aplicación a una presión de 2 a 3 Kg/cm². Aplique de 2 a 3 manos, dejando secar entre mano y mano 10 a 15 minutos, permita un secado mínimo de 1 hora lijar y para recubrirlo con cualquier acabado.

ADVERTENCIA: UTILICE UNICAMENTE LOS SOLVENTES RECOMENDADOS POR EL DEPARTAMENTO TECNICO DE ZAHIA PINTURAS, NO UTILICE SOLVENTES GENERICOS COMO EL THINNER ESTANDAR YA QUE ESTOS AFECTAN LAS PROPIEDADES FINALES DEL PRODUCTO, Y PUEDE REPERCUTIR EN UNA MALA APARIENCIA Y UN DEFICIENTE SECADO.